

VÆRKTØJ	Oliemængde/Max. tryk	Ydelse	Øvrige data	Vibrationer m/s ²	Lydeffekt- niveau LWA dB	Lydtryk- niveau LpA dB	Vægt
HH10 hammer	20 l.p.m./160 bar	22 Joule	Hex 19x50 mm	7,2	105	94	9,5 kg
HH20 hammer	20 l.p.m./160 bar	60 Joule	Hex 25x108 mm*	4,8	104	93	22 kg
HH23 hammer	20 l.p.m./160 bar	85 Joule	Hex 25x108 mm*	6,2	105	94	23,4 kg
HH23 hammer	30 l.p.m./160 bar	95 Joule	Hex 25x108 mm*	4,4	105	94	23,5 kg
HH25 hammer	20 l.p.m./160 bar	85 Joule	Hex 32x160 mm*	3,6	109	98	25,3 kg
HH25 hammer	30 l.p.m./160 bar	95 Joule	Hex 32x160 mm*	4,5	109	98	25,8 kg
HH27 hammer	30 l.p.m./160 bar	105 Joule	Hex 32x160 mm*	4,4	107	95	27,4 kg
Kernebor	20 l.p.m./170 bar	ø50-ø200 mm	Std. krone 1.1/4"	< 2,5	-	< 85	7,6 kg
14" kapsav	20-30 l.p.m./172 bar	137 mm dybde	Skive ø360 mm	< 2,5	103	92	9,7 kg
16" kapsav	20-40 l.p.m./172 bar	162 mm dybde	Skive ø410 mm	< 2,5	104	93	10,5 kg
Dykpumpe 2"	20 l.p.m./172 bar	40 m ³ /time	Sten < 38 mm	-	-	-	7,7 kg
Dykpumpe 3"	20-30 l.p.m./172 bar	80 m ³ /time	Sten < 63 mm	-	-	-	11 kg
DRIVSTATION	Oliemængde/Max. tryk		Motor/POD	Start	Lydeffekt - niveau LWA dB	Lydtryk- niveau LpA dB	Vægt
HPP09	1 x 20 l.p.m./150 bar		Honda 9 HK benzin, POD	Rekylstart	101	90	68 kg
HPP13	1 x 20 l.p.m./150 bar eller 1 x 30 l.p.m./150 bar		Honda 13 HK benzin, POD	Rekylstart	102	91	81 kg
HPP18V	1 x 20-40 l.p.m./150 bar (justerbar)		Vanguard 18 HK benzin	El-start	101	90	105 kg
HPP09E	1 x 20 l.p.m./160 bar		5,5 kW 3x400 V 16A el-anlæg		94	83	80 kg
HPP18E	A: 1 x 30 l.p.m./160 bar B: 1 x 40 l.p.m./160 bar		11 kW 3x400 V 32A el-anlæg		98	87	105 kg

Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel. *Andre størrelser på forespørgsel.

KOMBINATION	HPP09	HPP13	HPP18V	HPP09E	HPP18E
HH10 hammer	●	●	●	●	●
HH20 hammer	●	●	●	●	●
HH23 hammer	●	●	●	●	●
HH23 hammer, 30 l.p.m.	●	●	●	●	●
HH25 hammer	●	●	●	●	●
HH25 hammer, 30 l.p.m.	●	●	●	●	●
HH27 hammer	●	●	●	●	●
Kernebor	●	●	●	●	●
14" kapsav	●	●	●	●	●
16" kapsav	●	●	●	●	●
Dykpumpe 2"	●	●	●	●	●
Dykpumpe 3"	●	●	●	●	●

● ANBEFALES

● ANBEFALES IKKE

HYCON – professionelle folk bag løsningerne

Det er et af de mest erfarne teams på markedet, som står bag HYCON produktprogrammet. HYCON's grundlæggere har tilsammen mere end et halvt århundredes erfaringer med udvikling, fremstilling og markedsføring af hydrauliske løsninger af høj kvalitet.

Allerede på tegnebrættet er kvalitet og rentabilitet nøgleord, og netop derfor styrker HYCON hele tiden sin position blandt de førende på markedet i denne branche.

HYCON's MANTRA:

"Vort vigtigste mål er at udvikle og producere værktøjer af høj kvalitet, som giver kunden ekstra fortjeneste for den samme eller sågar mindre investering, blot ved at bruge HYCON hydraulik som alternativ...."



HYCON A/S
Vester Hassingvej 33
DK-9320 Hjallerup
Denmark

Tel: +45 9647 5200
Fax: +45 9647 5201
www.hycon.dk
hycon@hycon.dk



FORHANDLER